

# PSG-E190



## SOLDADORA GENERADOR **190A** 110V-220V

**50%**

**Ciclo de Trabajo.**  
\*En periodos de 10 minutos

### Incluye:

1. Cable de soldadura con porta electrodo.
2. Cable de tierra con pinza de tierra.

### ESPECIFICACIONES

● <b>Motor</b>	10 Hp, monocilíndrico
● <b>Vatios Máx.</b>	2.2 kW - 2200 W
● <b>Voltaje</b>	110 V / 220 v - 60 Hz
● <b>Rango de Corriente</b>	65 - 190A
● <b>Encendido</b>	Manual / Eléctrico
● <b>Ruido</b>	81 dBA @ 7m
● <b>Peso</b>	113 kg / 249 lb
● <b>Dimensiones</b>	70 x 56 x 57.5 cm

### CORRIENTE DE SOLDADURA

DIAMETRO DEL ACERO / PLATINA	DIAMETRO DEL ELECTRODO	CORRIENTE
2 a 3 mm	2.6 mm	50-180A
3 a 4 mm	3.2 mm	70-120A
4 a 6 mm	4.0 mm	110-170A
mayor a 7 mm	5.0 mm	140-220A

\* Para electrodos 6010, 6011 y 6013.

### CICLO DE TRABAJO

50%	100%
130A - 190A	65A - 130A

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Ideal para cerrajería y metalmecánica.
- ✓ Para soldar en áreas abiertas, en las que no se dispone de energía eléctrica.
- ✓ Dispone de un sensor de nivel de aceite.
- ✓ Generador Brinda 8h de trabajo continuo



**Diesel**



**SAE 15 W 40**  
para uso general

